



### Caratteristiche

Caratteristiche standard	Configurabile su misura	Accessori & optional
<p><b>Misure</b></p> <p><b>GS-2669 RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza di lavoro 9,70 m</li> <li>Portata fino a 680 kg</li> </ul> <p><b>GS-3369 RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza di lavoro 11,75 m</li> <li>Portata fino a 454 kg</li> </ul> <p><b>GS-4069 RT</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Altezza di lavoro 14,12 m</li> <li>Portata fino a 363 kg</li> </ul> <p><b>Componenti di serie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Guidabile anche in configurazione completamente estesa</li> <li>Parapetto pieghevole con cancelletto scorrevole a piena altezza</li> <li>Comandi in piattaforma con indicatore guasti</li> <li>Comandi proporzionali per salita e traslazione</li> <li>Alimentazione AC in piattaforma</li> <li>Assale anteriore ad oscillazione attiva</li> <li>Controllo di trazione positivo</li> <li>Freni su quattro ruote</li> <li>Sensore di inclinazione con allarme acustico</li> <li>Allarme discesa</li> <li>Doppi girofari lampeggianti</li> <li>Clacson</li> <li>Contaore</li> <li>Cella di carico certificata</li> <li>Telematics-Ready Connector</li> </ul> <p><b>Potenza</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutti i motori sono conformi alle normative sulle emissioni</li> <li>Vano apribile per motore</li> </ul>	<p><b>Piattaforma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piattaforma in acciaio 2,79 x 1,60 m con pianale in alluminio sostituibile</li> <li>Pianale estensibile 1,52 m di lunghezza</li> </ul> <p><b>Stabilizzatore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilizzatori idraulici con livellamento automatico</li> </ul> <p><b>Opzioni motore</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kubota diesel 24,8 CV (18,5 kW)</li> <li>Perkins diesel 25 CV (19,5 kW)</li> </ul> <p><b>Trazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x 4</li> </ul> <p><b>Assale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Assale anteriore ad oscillazione attiva</li> </ul> <p><b>Pneumatici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tutto terreno, riempiti a schiuma (di serie)</li> <li>Tutto terreno, antitraccia, riempiti a schiuma</li> </ul>	<p><b>Opzioni prestazioni</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Predisposizione impianto aria compressa in piattaforma</li> <li>Impianto AC in piattaforma (incl. spina, presa e differenziale a richiesta)</li> <li>Radiatore olio idraulico</li> <li>Olio idraulico biodegradabile<sup>(1)</sup></li> <li>Track &amp; Trace<sup>(2)</sup> (unità GPS indicante la posizione della macchina e i dati operativi)</li> <li>Kit allarmi acustici di movimento</li> </ul> <p><b>Opzione alimentazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Generatore AC (110 V / 60 Hz o 240 V/50 Hz, 3000 W)<sup>(1)</sup> con radiatore olio</li> <li>Generatore idraulico 110 V/50 Hz o 240 V/ 50 Hz con radiatore olio</li> <li>Marmitta catalitica per motore diesel tipo scrubber<sup>(3)</sup></li> <li>Modulo di sezionamento per bassa temperatura</li> <li>Riscaldatore del motore <sup>(4)</sup></li> </ul>



<sup>(1)</sup> L'opzione deve essere preinstallata in fabbrica

<sup>(2)</sup> Inclusa sottoscrizione al servizio per i primi 2 anni

<sup>(3)</sup> Disponibile solo su motori Perkins.

<sup>(4)</sup> Disponibile solo su motori Kubota standard